

平易に床をカラーリングできる防塵塗り床材

アクアコート #5500

アクアコート#5500はアクリル系溶剤タイプコーティング材で一液性であるため施工がやさしく、ホコリがたちにくい美しい清掃しやすい床になります。



1 特長

- 耐候性にすぐれている
- 乾燥が早いので、数時間で実用が可能となります。
- 一液性でローラー塗装なので施工が簡単です。

2 性状・物性

試験項目	単位	試験結果
比重		1.08
乾燥時間	min/23℃	30
硬化時間	h/23℃	2:00
硬度	鉛筆硬度	H
耐屈曲性	φmm	6
耐摩耗性	mg	43
耐衝撃性	cm/1/2" 500g	30

試験方法:JIS K5400

3 耐溶剤性・耐薬品性

薬品・溶剤名	試験結果
N-ヘキサン	◎
トルエン	×
ガンリン	×
メタノール	×
エタノール	×
10%酢酸	△
10%硫酸	◎
10%塩酸	◎
10%次亜塩素酸ソーダ	◎
30%リン酸	◎
10%クエン酸	◎
5%カセイソーダ	◎

試験方法:23℃ スポット2時間
耐熱水性:80℃ 熱水浸漬10時間
◎=変化なし、○=やや変化
△=変色、膨潤、つやヒケ、×=フクレ

4 用途

- 事務所、店舗、倉庫
- 工場、駐車場

5 施工要領

別紙「アクアコート施工マニュアル」の11-A工法をご参照ください。

6 荷姿及びカラー

荷 姿:15kg入石油缶包装
カラー:標準色として、色見本の12色があります。
その他指定色の製造も可能です。

 **アイレジン株式会社**

営業本部 〒342-0042 埼玉県吉川市中野338
TEL. 048-983-3883 FAX. 048-983-3884

野田工場 〒270-0237 千葉県野田市中里222
TEL. 04-7129-3121 FAX. 04-7129-3123